

Стационарный ультразвуковой расходомер для газов для использования во взрывоопасных зонах

Стационарный прибор, разработанный для использования во взрывоопасных зонах

Характеристики

- Измерительный прибор с двумя измерительными каналами для точного и надежного измерения расхода
- Точное, двунаправленное измерение расхода и высокая динамика измерения благодаря неинтрузивному методу с накладными датчиками
- Высокая точность измерения при высоких и низких расходах, высокая стабильность температуры и точки нуля
- Корпус преобразователя:
 - Прочный и коррозиестойчивый
 - Взрывонепроницаемый (степень защиты IP66)
- Сертификация: TP TC
- Преобразователь управляется с помощью магнитного карандаша не открывая корпус
- Автоматическое распознавание накладных датчиков и загрузка калибровочных параметров снижает время установки и обеспечивает точные и стабильные результаты измерений в течение долгого времени
- Понятная навигация по меню
- Имеются коммуникационные интерфейсы Modbus RTU и HART
- Датчики для большого диапазона внутренних диаметров труб и температур среды
- Взрывозащищенные датчики, сертифицированные по TP TC
- На измерение не оказывает влияние изменение состава газа, а также плотности, вязкости, пыли и влажности

Области применения

Разработан для использования в жестких промышленных условиях, в первую очередь для газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности. Также для применения в химической и нефтяной промышленности. Основными областями применения являются:

- Измерения на магистральных газопроводах, компрессорных станциях, хранилищах природного газа, газодобывающих площадках
- Измерение синтезируемого и нагнетаемого газа
- Эксплуатационные измерения в системах газоснабжения



FLUXUS G809




Variofix C

Функция	3
Принцип измерения	3
Расчет объемного расхода	3
Количество проходов звука	4
Типичная измерительная схема	4
Стандартный объемный расход	5
Преобразователь	6
Технические данные	6
Размеры	8
Набор для установки на стену и на трубу 2"	8
Распределение клемм	9
Датчики	10
Выбор датчиков	10
Технические данные	13
Крепление датчика	18
Контактные средства для датчиков	20
Материал затухания (опция)	21
Изоляционные маты	21
Краска затухания	23
Системы подключения	24
Соединительная коробка	26
Технические данные	26
Размеры	26
Набор для установки на трубу 2"	27

Функция

Принцип измерения


Ультразвуковые датчики устанавливаются на трубу, которая полностью заполнена средой. Эти датчики попеременно посылают и принимают ультразвуковые сигналы.



Поскольку среда, через которую распространяется ультразвук, находится в движении, время прохождения ультразвукового сигнала в направлении потока короче, чем против потока.

Расходомер измеряет разницу во времени прохождения Δt и на основании этой величины рассчитывает среднюю скорость потока вдоль пути распространения сигнала. С поправкой на профильное сечение потока, прибор рассчитывает скорость потока через поперечное сечение, которая пропорциональна объемному расходу.

Весь измерительный цикл управляется интегрированными микропроцессорами. Система проверяет, пригодны ли принятые ультразвуковые сигналы для измерения, и оценивает их надежность. Помехи устраняются.



Расчет объемного расхода

$$\dot{V} = k_{Re} \cdot A \cdot k_a \cdot \frac{\Delta t}{2 \cdot t_y}$$

где

- $\dot{V}$ - объемный расход
- k_{Re} - гидромеханический поправочный коэффициент
- A - площадь поперечного сечения трубы
- k_a - акустический коэффициент калибровки
- Δt - разность времени прохождения
- t_y - среднее значение времен прохождения в среде

Количество проходов звука

Количество проходов звука — это число проходов ультразвукового сигнала через среду в трубе. В зависимости от количества проходов звука датчики монтируются одним из следующих способов:

• режим отражения

Количество проходов звука четное. Датчики монтируются на одной и той же стороне трубы. Точное позиционирование датчиков реализовать просто.


• режим диагональ

Количество проходов звука нечетное. Датчики монтируются на противоположных сторонах трубы. Если затухание сигнала средой, стенками трубы или обшивкой большое, используется режим диагональ с одним проходом звука.


Используемый способ монтажа зависит от применения. Увеличение числа проходов звука позволяет добиться большей точности измерения, однако приводит к затуханию сигнала. Оптимальное количество проходов звука автоматически рассчитывается преобразователем, исходя из параметров применения.

В режимах отражения и диагональ датчики устанавливаются на трубе при помощи крепления датчика. Это позволяет установить оптимальное для применения количество проходов звука.


Режим отражения, количество проходов звука: 2




Режим диагональ, количество проходов звука: 3



Режим диагональ, количество проходов звука: 1




Режим диагональ, количество проходов звука: 1, отрицательное расстояние между датчиками



a - расстояние между датчиками

Типичная измерительная схема

Пример режима отражения



Стандартный объемный расход

В качестве измеряемой величины можно выбрать стандартный объемный расход. Он рассчитывается по следующей формуле:

$$\dot{V}_N = \dot{V} \cdot \frac{p}{p_N} \cdot \frac{T_N}{T} \cdot \frac{1}{K}$$

где

$\dot{V}_N$ - стандартный объемный расход

$\dot{V}$ - рабочий объемный расход

p_N - стандартное давление (значение по модулю)

p - рабочее давление (значение по модулю)

T_N - стандартная температура в К

T - рабочая температура в К

K - коэффициент сжимаемости газа: соотношение между факторами сжимаемости газа при рабочих и стандартных условиях Z/Z_N

Рабочее давление p и рабочая температура T среды вводятся непосредственно в преобразователь в качестве постоянных величин.

Коэффициент сжимаемости газа K газа вносится в память преобразователя:

- в качестве постоянного значения или
- в качестве приближения, например, по согласно AGA8 или GERG

Преобразователь

Технические данные


		FLUXUS G809	FLUXUS G809**-A1A
			
исполнение		взрывозащищенный полевой прибор 1 или 2 измерительных каналов зона 1	взрывозащищенный полевой прибор 1 или 2 измерительных каналов зона 1 (искробезопасный токовый выход)
поддерживаемые частоты датчика		F, G, H, K, M по запросу: P, Q	F, G, H, K, M по запросу: P, Q
измерение			
принцип измерения		метод корреляций на основе разности времени прохождения ультразвука	
скорость потока	м/с	0.01...35, в зависимости от диаметра трубы	
воспроизводимость		0.15 % измеряемого значения ±0.005 м/с	
среда		все акустически проводящие газы, например азот, воздух, кислород, водород, аргон, гелий, этилен, пропан	
компенсация температуры		в соответствии с рекомендациями стандарта ANSI/ASME MFC-5.1-2011	
погрешность измерения		смотри метрологический сертификат	
преобразователь			
питание напряжения		• 100...230 В/50...60 Гц или • 20...32 В ===	• 20...32 В ===
потребляемая мощность	Вт	< 8	< 4
количество измерительных каналов		1, опция: 2	
затухание	с	0...100 (регулируется)	
измерительный цикл	Гц	100...1000 (1 канал)	
время отклика	с	1 (1 канал), опция: 0.07	
материал корпуса		алюминиевое литье, специальное прочное покрытие	
степень защиты		IP66	
размеры	мм	смотри размерный чертеж	
вес	кг	7.1	
крепление		установка на стену, установка на трубу 2"	
температура окружающей среды	°C	-30...+60 (< -20 °C без работы дисплея)	
дисплей		2 x 16 знаки, точечная матрица, фоновая подсветка	
язык меню		русский, английский, немецкий	
защита от взрыва			
• ТР ТС			
маркировка		1Ex d e IIC T6 Gb Ex tb IIIC T100 °C Db от -40 °C до +60 °C	1Ex d e ia IIC T6 Gb Ex tb IIIC T100 °C Db от -40 °C до +60 °C
сертификация		EAC [Ex] TC RU C-DE.BH02.B.00644	
параметры искробезопасности		-	U _i = 30 В I _i = 56 мА P _i = 0.42 Вт C _i = 3 нФ L _i незначительный
измерительные функции			
измеряемые величины		рабочий объемный расход, стандартный объемный расход, массовый расход, скорость потока	
счетчик количества		объем, масса	
расчетные функции		среднее значение, разность, сумма (2 требуется 2/3/4 измерительных канала)	
диагностические функции		скорость звука, амплитуда сигнала, ОСШ, ОСКШ, стандартное отклонение амплитуд и времени прохождения	

¹ подключение интерфейса RS232 вне взрывоопасной зоны (крышка корпуса открыта)


		FLUXUS G809	FLUXUS G809**-A1A
коммуникационные интерфейсы			
сервисные интерфейсы		• RS232 ¹ • USB (с адаптером) ¹	
интерфейсы процесса		макс. 1 опция: • RS485 (ASCII передатчик) • Modbus RTU • HART	• HART
принадлежности			
комплект передачи данных		RS232 RS232 - USB	
• кабель			
• адаптер			
программное обеспечение		• FluxDiagReader: чтение измеряемых значений и параметров, графическое изображение • FluxDiag (опция): чтение данных измерения, графическое изображение, составление протоколов	
память измеряемых значений			
сохраняемые значения		все измеряемые величины, суммированные измеряемые величины и диагностические значения	
емкость		> 100 000 измеряемых значений	
выходы			
Выходы гальванически изолированы от преобразователя.			
количество		макс. 4	1
• ТОКОВЫЙ ВЫХОД			
количество		макс. 2 (I1, I2)	1 (I1, искробезопасность)
диапазон	мА	0/4...20	4...20
точность измерения		0.1 % измеряемого значения ±15 мкА	0.04 % измеряемого значения ±3 мкА
активный выход		R _{ext} < 500 Ω	-
пассивный выход		U _{ext} = 4...26.4 В, в зависимости от R _{ext} (R _{ext} < 1 кΩ при 26.4 В)	U _{ext} = 7...30 В, в зависимости от R _{ext} (R _{ext} < 1 кΩ при 30 В)
токовый выход в режиме HART		I1	I1
• диапазон	мА	4...20	4...20
• активный выход		U _{int} = 24 В	-
• пассивный выход		U _{ext} = 7...30 В ===	U _{ext} = 7...30 В ===
• ЧАСТОТНЫЙ ВЫХОД			
количество		макс. 1	-
диапазон	кГц	0...5	-
		30 В/100 мА или 8.2 В DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) или 24 В/4 мА (по запросу)	-
• бинарный выход			
количество		макс. 2	-
открытый коллектор		24 В/4 мА опция: • 30 В/100 мА или • 8.2 В DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)	-
герконовое реле		48 В/100 мА	-
бинарный выход в качестве сигнального выхода			
• функции		предельное значение, изменение направления потока или ошибка	-
бинарный выход в качестве импульсного выхода			
• функции		в первую очередь для суммирования	-
• импульсное значение	единицы	0.01...1000	-
• длительность импульса	мс	1...1000	-

¹ подключение интерфейса RS232 вне взрывоопасной зоны (крышка корпуса открыта)


Размеры



Набор для установки на стену и на трубу 2"



Распределение клемм



питание напряжения ¹			
AC		DC	
клемма	подключение	клемма	подключение
L	фаза	L+	+
N	нуль	-	-
PE	заземление	PE	заземление
датчики, удлинительный кабель			
измерительный канал А		измерительный канал В	
клемма	подключение	клемма	подключение
AV	сигнал	BV	сигнал
AVS	внутренний экран	BVS	внутренний экран
ARS	внутренний экран	BRS	внутренний экран
AR	сигнал	BR	сигнал
кабельный сальник или клемма уравнивания потенциалов (датчики)	внешний экран	кабельный сальник или клемма уравнивания потенциалов (датчики)	внешний экран
выходы (опции) ¹			
клемма	подключение		
1(-), 2(+)	токовый выход I1	частотный выход F1	
3(-), 4(+)	токовый выход I2		
5(-), 6(+)	бинарный выход B1 (открытый коллектор)		
7(-), 8(+)	бинарный выход B2 (открытый коллектор)		
9(-), 10(+)	бинарный выход B1 (герконовое реле)	бинарный выход B1 (открытый коллектор)	
A+, B-, S	коммуникационный интерфейс		


¹ кабель (предоставленный клиентом): например гибкие жилы, с изолированными кабельными зажимами, площадь поперечного сечения жилы: 0.25...2.5 мм²

Датчики

Выбор датчиков


Шаг 1а

Выберите датчики волн Лэмба:



Шаг 1b

Если толщина стенки трубы вне диапазона датчиков волн Лэмба, выберите датчики поперечных волн:




Шаг 2


внутренний диаметр d трубы в зависимости от скорости потока v среды в трубе

Выбор датчиков осуществляется по графикам (смотри следующую страницу). Датчики волн Лэмба следует выбрать из левого столбца, а датчики поперечных волн из правого.


Датчики волн Лэмба: если значения d и v находятся вне диапазона, можно измерить в режиме диагональ с 1-м проходом звука. Это значит, что можно использовать те же самые графики, но внутренний диаметр трубы удваивается. Если указанные значения по-прежнему находятся вне диапазона, в шаге 1b следует выбрать датчики поперечных волн, соблюдая толщину стенки трубы.

датчик волн Лэмба¹


GLF




GLG




GLH




GLK




GLM




GLP




GLQ

датчик поперечных волн¹


GSG




GSK



GSM



GSP



GSQ

¹ внутренний диаметр трубы и макс. скорость потока для стандартных условий применения с природным газом, азотом или кислородом при измерении в режиме отражения с 2-мя прохождениями звука (датчики волн Лэмба) или 1-м прохождением звука (датчики поперечных волн)

Шаг 3

мин. давление среды

датчик волн Лэмба			
код заказа датчиков	давление среды ¹ [бар]		
	металлическая труба		пластмассовая труба
	мин.	мин. расширенный	мин.
GLF	15	10	1
GLG	15	10	1
GLH	15	10	1
GLK	15 (d > 120 мм) 10 (d < 120 мм)	10 (d > 120 мм) 3 (d < 120 мм)	1
GLM	10 (d > 60 мм) 5 (d < 60 мм)	3 (d < 60 мм)	1
GLP	10 (d > 35 мм) 5 (d < 35 мм)	3 (d < 35 мм)	1
GLQ	10 (d > 15 мм) 5 (d < 15 мм)	3 (d < 15 мм)	1

датчик поперечных волн			
код заказа датчиков	давление среды ¹ [бар]		
	металлическая труба		пластмассовая труба
	мин.	мин. расширенный	мин.
GSG	30	20	1
GSK	30	20	1
GSM	30	20	1
GSP	30	20	1
GSQ	30	20	1

¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота и сжатого воздуха

d - внутренний диаметр трубы

Пример


шаг					
1	толщина стенки трубы	мм	14.3	8.6	38
	выбранный датчик		GLG или GLH	GLH или GLK	GS
2	внутренний диаметр трубы	мм	581	96.8	143
	макс. скорость потока	м/с	15	30	30
	выбранный датчик		GLG	GLK	GSK
3	мин. давление среды	бар	20	15	40
	выбранный датчик		GLG	GLK	GSK

Шаг 4

по техническим данным выбранного датчика смотри на странице 13 и далее

Технические данные

Датчики поперечных волн (зона 1, TS)



код заказа		GSG-N*1TS/**	GSK-N*1TS/**	GSM-N*1TS/**	GSP-N*1TS/**	GSQ-N*1TS/**
технический тип		GDG1N81	GDK1N81	GDM2N81	GDP2N81	GDQ2N81
частота датчика	МГц	0.2	0.5	1	2	4
давление среды ¹						
мин. расширенный	бар	металлическая труба: 20				
мин.	бар	металлическая труба: 30, пластмассовая труба: 1				
внутренний диаметр трубы d ²						
мин. расширенный	мм	180	60	30	15	7
мин. рекомендуемый	мм	220	80	40	20	10
макс. рекомендуемый	мм	900	300	150	50	22
макс. расширенный	мм	1100	360	180	60	30
толщина стенки трубы						
мин.	мм	11	5	2.5	1.2	0.6
материал						
корпус		PEEK с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), ***-*****/OS: 316L (1.4404)				
контактная поверхность		PEEK				
степень защиты		IP65	IP66			IP65
кабель датчика						
тип		1699				
длина	м	5		4		3
размеры						
длина l	мм	129.5	126.5	64		40
ширина b	мм	51	51	32		22
высота h	мм	67	67.5	40.5		25.5
размерный чертеж						
вес (без кабеля)	кг	0.47	0.36	0.066		0.016
температура поверхности трубы						
мин.	°C	-40				
макс.	°C	+130				
температура окружающей среды						
мин.	°C	-40				
макс.	°C	+130				
компенсация температуры		x				
защита от взрыва						
• TR TC						
код заказа		GSG-NE1TS/**	GSK-NE1TS/**	GSM-NE1TS/**	GSP-NE1TS/**	GSQ-NE1TS/**
маркировка		1Ex e q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T130 °C Db от -55 °C до +140 °C				
сертификация		[E] [C] TC RU C-DE.BH02.B.00644				
примечание					по запросу	по запросу

¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота и сжатого воздуха

² датчик поперечных волн:



типичные значения для природного газа, азота, кислорода, диаметры трубы для прочих сред по запросу
внутренний диаметр трубы макс. рекомендуемый/макс. расширенный: в режиме отражения и для скорости потока 15 м/с

Датчики поперечных волн (зона 1, TS, IP68)

код заказа		GSG-N*1TS/IP68	GSK-N*1TS/IP68	GSM-N*1TS/IP68	GSP-N*1TS/IP68
технический тип		GDG1LI1	GDK1LI1	GDM2LI1	GDP2LI1
частота датчика	МГц	0.2	0.5	1	2
давление среды ¹					
мин. расширенный	бар	металлическая труба: 20			
мин.	бар	металлическая труба: 30, пластмассовая труба: 1			
внутренний диаметр трубы d ²					
мин. расширенный	мм	180	60	30	15
мин.	мм	220	80	40	20
рекомендуемый					
макс. рекомендуемый	мм	900	300	150	50
макс. расширенный	мм	1100	360	180	60
толщина стенки трубы					
мин.	мм	11	5	2.5	1.2
материал					
корпус		PEEK с крышкой из нержавеющей стали 316Ti (1.4571)			
контактная поверхность		PEEK			
степень защиты		IP68 ³			
кабель датчика					
тип		2550			
длина	м	12			
размеры					
длина l	мм	130		72	
ширина b	мм	54		32	
высота h	мм	83.5		46	
размерный чертеж					
вес (без кабеля)	кг	0.43		0.085	
температура поверхности трубы					
мин.	°C	-40			
макс.	°C	+100			
температура окружающей среды					
мин.	°C	-40			
макс.	°C	+100			
компенсация температуры		x			
защита от взрыва					
• TP TC					
код заказа		GSG-NE1TS/IP68	GSK-NE1TS/IP68	GSM-NE1TS/IP68	GSP-NE1TS/IP68
маркировка		1Ex q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIC T130 °C Db от -55 °C до +140 °C			
сертификация		[Ex] TC RU C-DE.BH02.B.00644			
примечание					по запросу




¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота и сжатого воздуха² датчик поперечных волн:
типичные значения для природного газа, азота, кислорода, диаметры трубы для прочих сред по запросу
внутренний диаметр трубы макс. рекомендуемый/макс. расширенный: в режиме отражения и для скорости потока 15 м/с³ условия испытания: 3 месяца/2 бар (20 м)/20 °C

Датчики поперечных волн (зона 1, TS, расширенный диапазон температур)

код заказа		GSM-E*1TS/**	GSP-E*1TS/**	GSQ-E*1TS/**
технический тип		GDM2E85	GDP2E85	GDQ2E85
частота датчика	МГц	1	2	4
давление среды ¹				
мин. расширенный	бар	металлическая труба: 20		
мин.	бар	металлическая труба: 30, пластмассовая труба: 1		
внутренний диаметр трубы d ²				
мин. расширенный	мм	30	15	7
мин.	мм	40	20	10
рекомендуемый				
макс. рекомендуемый	мм	150	50	22
макс. расширенный	мм	180	60	30
толщина стенки трубы				
мин.	мм	2.5	1.2	0.6
материал				
корпус		PI с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), ***-*****/OS: 316L (1.4404)		
контактная поверхность		PI		
степень защиты		IP66		IP56
кабель датчика				
тип		6111		
длина	м	4		3
размеры				
длина l	мм	64		40
ширина b	мм	32		22
высота h	мм	40.5		25.5
размерный чертеж				
вес (без кабеля)	кг	0.066		0.017
температура поверхности трубы				
мин.	°C	-30		-30
макс.	°C	+240 ³		+200
температура окружающей среды				
мин.	°C	-30		-30
макс.	°C	+40 +200 ⁴		+200
компенсация температуры		x		
защита от взрыва				
• TP TC				
код заказа		GSM-EE1TS/**	GSP-EE1TS/**	GSQ-EE1TS/**
маркировка		1Ex e q IIC T6...T2 Gb Ex tb IIIA T215 °C...65 °C Db от -45 °C до +225 °C ³		
сертификация		EAC Ex TC RU C-DE.BH02.B.00644		
примечание			по запросу	по запросу

¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота и сжатого воздуха² датчик поперечных волн:
типичные значения для природного газа, азота, кислорода, диаметры трубы для прочих сред по запросу
внутренний диаметр трубы макс. рекомендуемый/макс. расширенный: в режиме отражения и для скорости потока 15 м/с³ > +200 °C :
Variotix L или Variotix C
Соблюдайте предписания по изоляции
температура окружающей среды макс. +40 °C⁴ температура поверхности трубы макс. +200 °C



Датчики волн Лэмба (зона 1, TS)

код заказа		GLF-N*1TS/**	GLG-N*1TS/**	GLH-N*1TS/**	GLK-N*1TS/**	GLM-N*1TS/**	GLP-N*1TS/**	GLQ-N*1TS/**
технический тип		GRF1N83	GRG1N83	GRH1N83	GRK1N83	GRM1N83	GRP1N83	GRQ1N83
частота датчика	МГц	0.15	0.2	0.3	0.5	1	2	4
давление среды¹								
мин. расширенный	бар	металлическая труба: 10			металлическая труба: 10 (d > 120 мм) 3 (d < 120 мм)	металлическая труба: 3 (d < 60 мм)	металлическая труба: 3 (d < 35 мм)	металлическая труба: 3 (d < 15 мм)
мин.	бар	металлическая труба: 15 пластмассовая труба: 1			металлическая труба: 15 (d > 120 мм) 10 (d < 120 мм) пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 10 (d > 60 мм) 5 (d < 60 мм) пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 10 (d > 35 мм) 5 (d < 35 мм) пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 10 (d > 15 мм) 5 (d < 15 мм) пластмассовая труба: 1
внутренний диаметр трубы d²								
мин. расширенный	мм	220	180	110	60	30	15	7
мин.	мм	270	220	140	80	40	20	10
рекомендуемый								
макс. рекомендуемый	мм	1200	900	600	300	150	50	22
макс. расширенный	мм	1600	1400	1000	360	180	60	30
толщина стенки трубы								
мин.	мм	15	11	8	5	2.5	1.2	0.6
макс.	мм	32	24	16	10	5	3	1.2
макс. расширенный	мм	35	-	-	-	-	-	-
материал								
корпус		PPSU с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), ***-****/OS: 316L, 316Ti (1.4404, 1.4571)				PPSU с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), ***-****/OS: 316L (1.4404)		
контактная поверхность		PPSU						
степень защиты		IP65				IP66		IP65
кабель датчика								
тип		1699						
длина	м	5				4		3
размеры								
длина l	мм	163	128.5			74		42
ширина b	мм	54	51			32		22
высота h	мм	91.3	67.5			40.5		25.5
размерный чертеж								
вес (без кабеля)	кг	0.935	0.471			0.077		0.019
температура поверхности трубы								
мин.	°C	-40						
макс.	°C	+130						
температура окружающей среды								
мин.	°C	-40						
макс.	°C	+130						
компенсация температуры		x						
защита от взрыва								
• TR TC								
код заказа		GLF-NE1TS/**	GLG-NE1TS/**	GLH-NE1TS/**	GLK-NE1TS/**	GLM-NE1TS/**	GLP-NE1TS/**	GLQ-NE1TS/**
технический тип		GRF1N83	GRG1N83	GRH1N83	GRK1N83	GRM1N83	GRP1N83	GRQ1N83
маркировка		1Ex e q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIC T130 °C Db от -55 °C до +140 °C						
сертификация		[Ex] TC RU C-DE.BH02.B.00644						
примечание							по запросу	по запросу

¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота и сжатого воздуха

² датчик волн Лэмба:
типичные значения для природного газа, азота, кислорода, диаметры трубы для прочих сред по запросу
внутренний диаметр трубы макс. рекомендуемый: в режиме отражения (диагональ) и для скорости потока 15 м/с (30 м/с)
внутренний диаметр трубы макс. расширенный: в режиме отражения (диагональ) и для скорости потока 12 м/с (25 м/с)

Датчики волн Лэмба (зона 1, TS, IP68)

код заказа		GLG-N*1TS/IP68	GLH-N*1TS/IP68	GLK-N*1TS/IP68	GLM-N*1TS/IP68	GLP-N*1TS/IP68
технический тип		GRG1LI3	GRH1LI3	GRK1LI3	GRM1LI3	GRP1LI3
частота датчика	МГц	0.2	0.3	0.5	1	2
давление среды ¹						
мин. расширенный	бар	металлическая труба: 10		металлическая труба: 10 (d > 120 мм) 3 (d < 120 мм)	металлическая труба: 3 (d < 60 мм)	металлическая труба: 3 (d < 35 мм)
мин.	бар	металлическая труба: 15 пластмассовая труба: 1		металлическая труба: 15 (d > 120 мм) 10 (d < 120 мм) пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 10 (d > 60 мм) 5 (d < 60 мм) пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 10 (d > 35 мм) 5 (d < 35 мм) пластмассовая труба: 1
внутренний диаметр трубы d ²						
мин. расширенный	мм	180	110	60	30	15
мин. рекомендуемый	мм	220	140	80	40	20
макс. рекомендуемый	мм	900	600	300	150	50
макс. расширенный	мм	1400	1000	360	180	60
толщина стенки трубы						
мин.	мм	11	8	5	2.5	1.2
макс.	мм	24	16	10	5	3
макс. расширенный		-	-	-	-	-
материал						
корпус		PPSU с крышкой из нержавеющей стали 316Ti (1.4571)				
контактная поверхность		PPSU				
степень защиты		IP68 ³				
кабель датчика						
тип		2550				
длина	м	12				
размеры						
длина l	мм	143.5			73	
ширина b	мм	54			31.6	
высота h	мм	83.5			46	
размерный чертеж						
вес (без кабеля)	кг	0.639			0.093	
температура поверхности трубы						
мин.	°C	-40				
макс.	°C	+100				
температура окружающей среды						
мин.	°C	-40				
макс.	°C	+100				
компенсация температуры		x				
защита от взрыва						
• TR TC						
код заказа		GLG-NE1TS/IP68	GLH-NE1TS/IP68	GLK-NE1TS/IP68	GLM-NE1TS/IP68	GLP-NE1TS/IP68
маркировка		1Ex q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T130 °C Db от -55 °C до +140 °C				
сертификация		EAC Ex TC RU C-DE.BH02.B.00644				
примечание						по запросу

¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота и сжатого воздуха




² датчик волн Лэмба:
типичные значения для природного газа, азота, кислорода, диаметры трубы для прочих сред по запросу
внутренний диаметр трубы макс. рекомендуемый: в режиме отражения (диагональ) и для скорости потока 15 м/с (30 м/с)
внутренний диаметр трубы макс. расширенный: в режиме отражения (диагональ) и для скорости потока 12 м/с (25 м/с)

³ условия испытания: 3 месяца/2 бар (20 м)/20 °C

Крепление датчика

Код заказа

1, 2	3	4	5	6	7...9	№ знака				
крепление датчика	датчик	-	расположение датчиков	размер	-	крепление	внешний диаметр трубы	/	опция	описание
VL										Variofix L
VC										Variofix C
	F									датчики с частотой датчика F
	K									датчики с частотой датчика G, H, K
	M									датчики с частотой датчика M, P
	Q									датчики с частотой датчика Q
		D								режим отражения или режим диагональ
		R								режим отражения
			S							маленький
			M							средний
			L							большой
				B						болты
				S						стальные ленты
				W						сварка
				N						без крепления
					002					10...20 мм
					004					20...40 мм
					T36					40...360 мм
					013					10...130 мм
					036					130...360 мм
					092					360...920 мм
					200					920...2000 мм
								IP68		для датчиков со степенью защиты IP68
								OS		корпус с нержавеющей сталью 316
								Z		специальное исполнение

Variofix L (VLK, VLM, VLQ) 	материал: нержавеющая сталь 304 (1.4301), 301 (1.4310), 410 (1.4006) опция OS: 316Ti (1.4571), 316L (1.4404), 17-7PH (1.4568) внутренняя длина: VLK: 348 мм, опция IP68: 368 мм VLM: 234 мм VLQ: 176 мм размеры: VLK: 423 x 90 x 93 мм опция IP68: 443 x 94 x 105 мм VLM: 309 x 57 x 63 мм VLQ: 247 x 43 x 47 мм
Variofix L с монтажными пластинами с болтом (VL***-B) 	материал: нержавеющая сталь 304 (1.4301), 301 (1.4310), 410 (1.4006) опция OS: 316Ti (1.4571), 316L (1.4404), 17-7PH (1.4568) внутренняя длина: VLM: 234 мм VLQ: 176 мм размеры: VLM: 309 x 57 x 63 мм VLQ: 247 x 43 x 47 мм внешний диаметр трубы: макс. 48 мм
Variofix C (VC) 	материал: нержавеющая сталь 304 (1.4301), 301 (1.4310) опция OS: 316Ti (1.4571) внутренняя длина: VCK-*L: 500 мм VCK-*S: 350 мм VCМ: 400 мм VCQ: 250 мм размеры: VCK-*L: 560 x 122 x 102 мм, опция IP68: 560 x 126 x 120 мм VCK-*S: 410 x 122 x 102 мм, опция IP68: 410 x 126 x 120 мм VCМ: 460 x 96 x 80 мм VCQ: 310 x 85 x 62 мм

Контактные средства для датчиков

	стандартный диапазон температур (4-й знак кода заказа датчиков = N)		расширенный диапазон температур (4-й знак кода заказа датчиков = E)		
	< 100 °C	< 170 °C	< 150 °C	< 200 °C	200...240 °C
< 24 ч	контактная паста тип N или контактная фольга тип VT	контактная паста тип E или контактная фольга тип VT	контактная паста тип E или контактная фольга тип VT	контактная паста тип E или N или контактная фольга тип VT	контактная фольга тип TF
долго- времен- ное из- мерение	контактная фольга тип VT	контактная фольга тип VT	контактная фольга тип VT	контактная фольга тип VT	контактная фольга тип TF


тип VT: температура среды 200 °C: мин. 2 лет

Технические данные

тип	температура окружающей среды °C
контактная паста тип N	-30...+130
контактная паста тип E	-30...+200
контактная паста тип H	-30...+250
контактная фольга тип VT	-10...+200
контактная фольга тип TF	200...240

Материал затухания (опция)

Материал затухания используется при измерении расхода газа для снижения уровня звуковых помех.




Изоляционные маты

изоляционный мат датчика

Изоляционные маты датчика устанавливаются под датчиками.

изоляционный мат для трубы

Изоляционные маты трубы устанавливаются, если распространение звука нарушено на местах отражения (например, фланец, сварной шов). В зависимости от помех изоляционные маты трубы устанавливаются по одну или по обе стороны от изоляционного мата датчика. Если условия на месте измерения не известны, рекомендуется установить изоляционные маты трубы.



Технические данные

тип		E30R4	E30R3
код заказа		ACC-PE-GNNN-/DPD2	ACC-PE-GNNN-/DPD1
ширина	мм	225	50
толщина	мм	0.7	
длина (один рулон)	м	10	
вес	кг/ м ²	1.015	
температура окружающей среды	°C	-30...+80	
свойства		самоклеющийся	

назначение размеров

датчик		изоляционный мат							
крепление датчика	код заказа	тип	количество слоев	изоляционный мат датчика			изоляционный мат датчика + 2х изоляционный мат для трубы		
				макс. длина установки	количество рулонов ¹		макс. длина установки	количество рулонов ¹	
				[мм]	стандарт ²	расширенный ²	[мм]	стандарт	расширенный
VarioFix L									
VLK	GLG	E30R4	3	890	4	4	1830	9	12
	GSG		3		4	4		9	10
	GLH		2		2	3		4	7
	GLK		1		1	1		2	2
	GSK		1		1	1		2	2
VLK-**-****/IP68	GLG	E30R4	3	930	5	5	1910	10	13
	GSG		3		5	5		10	11
	GLH		2		2	3		5	7
	GLK		1		1	1		2	2
	GSK		1		1	1		2	2
VLM	GLM	E30R3	1	660	1	1	1360	2	2
	GSM		1		1	1		2	2
	GLP		1		1	1		1	1
	GSP		1		1	1		1	1
VLQ	GLQ	E30R3	1	540	1	1	1120	1	1
	GSQ		1		1	1		1	1
Variofix C									
VCF-*L-****/IP68	GLF	E30R4	3	1160	6	6	2360	13	15
VCK-*L VCK-*L-****/IP68	GLG	E30R4	3	1160	6	6	2360	11	14
	GSG		3		6	6		11	12
	GLH		2		3	4		5	8
	GLK		1		1	1		2	2
	GSK		1		1	1		2	2
VCF-*S-****/IP68	GLF	E30R4	3	860	4	4	1760	9	10
VCK-*S VCK-*S-****/IP68	GLG	E30R4	3	860	4	4	1760	7	9
	GSG		3		4	4		7	8
	GLH		2		2	3		4	5
	GLK		1		1	1		1	1
	GSK		1		1	1		1	1
VCM	GLM	E30R3	1	960	2	2	1960	3	3
	GSM		1		2	2		3	3
	GLP		1		1	1		1	1
	GSP		1		1	1		1	1
VCQ	GLQ	E30R3	1	660	1	1	1360	1	1
	GSQ		1		1	1		1	1

¹ расчет на основе:

макс. длина установки (установка одного крепления датчика для каждого датчика в режиме отражения) и макс. рекомендуемый диаметр трубы (стандартный) или макс. расширенный диаметр трубы (расширенный)

² расчет количества рулонов при установке обоих датчиков в одном креплении датчика (режим отражения) или в режиме диагональ: количество рулонов/2 и округлить до следующего целого числа

Краска затухания

При высоких температурах рекомендуется нанести краску затухания на трубу.

Технические данные





код заказа		ACC-PE-GNNN-/DPL1
материал		полимерноматричное/неорганическое керамическое покрытие
бочкотара	л	1
свойства		термостойкий, инертный

Соблюдайте инструкцию по установке (TI_DampingCoat).

назначение размеров

частота датчика	количество бочкотар		
	внешний диаметр трубы		
	≤300	≤500	≤700
	мм		
F	3	4	5
G	2	3	4
H	2	2	3
K	2	2	-
M	2	-	-
P	1	-	-
Q	1	-	-

Системы подключения

система подключения TS		
подключение через удлинительный кабель	прямое подключение	датчики технический тип
		*****8*
		*****L*

Кабель

кабель датчика				
тип		1699	2550	6111
вес	кг/м	0.094	0.035	0.092
температура окружающей среды	°C	-55...+200	-40...+100	-100...+225
свойства			с продольной герметизацией	
изоляция кабеля				
материал		PTFE	PUR	PFA
внешний диаметр	мм	2.9	5.2 ±0.2	2.7
толщина	мм	0.3	0.9	0.5
цвет		коричневый	серый	белый
экран		x	x	x
оболочка				
материал		нержавеющая сталь 304 (1.4301) опция OS: 316Ti (1.4571)	-	нержавеющая сталь 304 (1.4301) опция OS: 316Ti (1.4571)
внешний диаметр	мм	8	-	8

удлинительный кабель			
тип		2615	5245
вес	кг/м	0.18	0.38
температура окружающей среды	°C	-30...+70	-30...+70
свойства		безгалогенный проверка на распространение горения по МЭК 60332-1 проверка сжиганием по МЭК 60754-2	безгалогенный проверка на распространение горения по МЭК 60332-1 проверка сжиганием по МЭК 60754-2
изоляция кабеля			
материал		PUR	PUR
внешний диаметр	мм	макс. 12	макс. 12
толщина	мм	2	2
цвет		черный	черный
экран		x	x
оболочка			
материал		-	стальная оплетка с оболочкой из сополимеров
внешний диаметр	мм	-	макс. 15.5

Длина кабеля

частота датчика		F, G, H, K		M, P		Q		S	
система подключения TS									
датчики		x		x		x		x	
технический тип			l		l		l		l
*(DR)***8*	м	5	≤ 300	4	≤ 300	3	≤ 90	-	-
опция IP68: ****L*	м	12	≤ 300	12	≤ 300	-	-	-	-


x - длина кабеля датчика

l - макс. длина удлинительного кабеля (в зависимости от применения)



Соединительная коробка


Технические данные

JB01S4E3M		
вес	кг	1.2 кг
крепление		установка на стену опция: установка на трубу 2"
материал		
корпус		нержавеющая сталь 316L (1.4404)
уплотнение		силикон
степень защиты		IP67
температура окружающей среды		
мин.	°C	-40
макс.	°C	+80
защита от взрыва		
• TR TC		
маркировка		1Ex e mb II T6...T4 Gb Ex tb IIIC 100°C Db T6: от -40 °C до +70 °C T4, T5: от -40 °C до +80 °C
сертификация		ERC Ex TC RU C-DE.BH02.B.00644
тип защиты		газ: повышенная безопасность развязывающая схема: герметизация компаундом пыль: защита оболочкой

Подключение			
			
Датчики			
клеммная колодка	клемма	подключение	датчик
KL1	V	сигнал	↑
	VS	внутренний экран	
	RS	внутренний экран	↗
	R	сигнал	
Удлинительный кабель			
клеммная колодка	клемма	подключение	
KL2	TV	сигнал	
	TVS	внутренний экран	
	TRS	внутренний экран	
	TR	сигнал	

Размеры

JB0*, JBP*	
	
В ММ	
резьба: 3x M20 x 1.5 кабельный сальник: макс. 2x M20	

Набор для установки на трубу 2"**JB****

FLEXIM GmbH
Boxberger Str. 4
12681 Berlin
Германия
Tel.: +49 (30) 93 66 76 60
Fax: +49 (30) 93 66 76 80
интернет: www.flexim.com
e-mail: info@flexim.com

Возможны изменения без предварительного уведомления.
Возможны неточности.
FLUXUS является зарегистрированным товарным знаком фирмы FLEXIM GmbH.
Copyright (©) FLEXIM GmbH 2020